

在讨论能源转型时，我们常聚焦于电能的存储，但你是否想过，热能同样可以像电池一样被“储存”起来，并在最需要的时刻精准释放？这并非科幻，而是相变储能技术正在创造的现实。今天，我们就来聊聊这个在站点能源与综合能源解决方案中日益重要的角色——相变储能蓄热单元。

相变储能蓄热单元是能量管理的时间魔术师

在讨论能源转型时，我们常聚焦于电能的存储，但你是否想过，热能同样可以像电池一样被“储存”起来，并在最需要的时刻精准释放？这并非科幻，而是相变储能技术正在创造的现实。今天，我们就来聊聊这个在站点能源与综合能源解决方案中日益重要的角色——相变储能蓄热单元。

让我们从一个普遍现象说起。无论是通信基站、安防监控点，还是偏远地区的微电网，其内部设备运行会产生大量废热，而外部环境，尤其是严寒地区，又需要持续供暖以保障设备正常运行温度。传统的做法是“即产即用”或依赖高耗能的电加热，这导致了能源的极大浪费与系统效率的低下。那么，有没有一种方法，能将白天的余热或低谷电产生的热能“冻结”在时间里，等到夜晚或用电高峰时再“解冻”使用呢？

数据最能说明潜力。根据相关研究，建筑领域的能耗中，供暖与制冷占据了极大比重。相变材料（PCM）通过其物态变化（如从固态到液态）吸收或释放大量的潜热，其单位体积的储热密度通常是传统显热储热材料（如水、岩石）的5到10倍甚至更高。这意味着，一个体积更小、效率更高的储热单元，可以显著平抑温度波动，减少辅助加热/制冷设备的启停次数与能耗。例如，在特定气候条件下，合理集成相变储能的系统，有望将站点温控能耗降低20%到40%。这个数字，对于拥有成千上万个站点的运营商来说，意味着可观的运营成本节约与碳减排。

这正是我们海集能在深入思考的问题。作为一家自2005年就扎根于新能源储能领域的高新技术企业，我们不仅提供电化学储能解决方案，更致力于成为全面的数字能源解决方案服务商。我们的业务覆盖工商业储能、户用储能、微电网，尤其在站点能源设施领域深耕多年。我们理解，一个可靠的站点，其能源系统必须是立体、智能且坚韧的。因此，在为客户，特别是为通信基站、物联网微站、安防监控等关键站点提供“光储柴一体化”绿色能源方案时，我们始终关注整个系统的能效耦合。我们南通与连云港的基地，一个擅长定制化设计，一个专注规模化制造，共同支撑我们从电芯、PCS到系统集成的全产业链能力，这其中就包括对热能管理前沿技术的整合与应用探索。

相变储能蓄热单元具体是指哪些组件呢？本质上，它是一个封装系统，核心构成并不复杂：

相变材料（PCM）：这是单元的灵魂。根据应用的温度区间（如设备恒温需要的20-30℃，或防冻需要的0℃以上），选择石蜡、盐水合物、脂肪酸或生物基等不同材料。它们像忠诚的能量守门员，在特定温度点发生相变，大量吸热或放热。

封装容器/模块：用于容纳和保护PCM，防止泄漏，并确保高效的热交换。形式多样，可以是板式、管束式、球状胶囊，或是集成到建筑材料、设备机柜中的特殊结构。

热交换界面：这是单元与外界对话的窗口。通常通过增大表面积（如添加翅片）或与流体管道结合，确

保热量能快速、有效地传入或传出PCM核心。

系统集成与控制单元：高级的相变储能系统会配备温度传感器与智能控制逻辑，使其能够与空调系统、余热回收系统、光伏/储能供电系统联动，实现基于策略的充放热管理。

讲一个贴近我们业务的设想性案例吧。假设在蒙古国某处严寒地带的通信基站，那里冬季气温可低至零下30摄氏度。基站设备本身发热，但不足以维持柜内所需的工作温度，传统方案需要持续消耗宝贵的储能电池电量或启动柴油发电机来供电加热，成本高且不环保。如果我们在基站能源柜的设计中，集成一套相变储能蓄热单元呢？单元内的PCM可以将白天设备运行产生的余热、或者光伏充足时电力转化的热量储存起来。当夜幕降临，气温骤降，PCM开始凝固并释放储存的潜热，犹如一个“热能电池”自动为设备柜供暖，大幅减少甚至避免夜间对电加热的依赖。这样一来，站点储能系统的电力可以更专注于保障通信设备本身，提升了供电可靠性，延长了储能系统续航时间，同时降低了综合运营成本与碳排放。这个思路，正是海集能所倡导的“智能、绿色”解决方案的一部分，我们通过一体化集成与智能管理，让能源流动更符合实际需求。

所以你看，相变储能蓄热单元的意义，远不止于一个“加热器”或“保温箱”。它实际上是一种能量时序管理工具，是提升整个能源系统韧性与经济性的关键拼图。它将不稳定的热源或廉价的低谷电能，转化为稳定、可调度的热保障能力。在追求极致能效与脱碳的今天，这种思维至关重要。它要求我们跳出单一的电能存储视角，以更集成的眼光看待“电-热-冷”多能流协同。海集能近20年的技术沉淀与全球化项目经验告诉我们，真正的能源解决方案，必须能够应对多元、复杂的场景挑战，无论是电网条件、气候环境，还是客户独特的运营需求。我们将持续探索像相变储能这样的技术如何更深度地融入我们的站点能源产品线，例如下一代智能光伏微站能源柜或高环境适应性电池柜，让技术真正服务于全球客户的可持续能源管理。

当然，任何技术的应用都需要权衡。相变材料的长期循环稳定性、封装技术的成本、与现有系统的集成复杂度，都是实际工程中需要克服的挑战。但方向是清晰的——通过材料科学、热工设计与智能控制的交叉创新，我们正一步步让这种“时间魔术”变得更加可靠、经济。对于有兴趣深入了相变材料基础研究的读者，可以参考美国能源部下属实验室发布的一些公开技术报告（例如相关建筑技术简报），里面提供了不少基础性数据与展望。

那么，对于您所在的领域——无论是通信运营、工业节能还是建筑管理——您认为在您面临的能源挑战中，热能的管理是否存在类似的“时间错配”问题？如果引入一种可以自由充放热的“热能电池”，最有可能首先解决您哪个头疼的难题？

来源: <https://hj-mobile.com>